



## Specyfikacja Ledvance LED Downlight Slim Okrągła DN105 6W 430lm 120D - 865 Światło Dienne | 118mm

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 233362                              |
| EAN              | 4058075079014                       |
| Kod Producenta   | 4058075079014                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20 LEDV |
| Gwarancja        | 3 lata                              |
| Żywotność (h)    | 30000                               |

### Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 1x18                               |
| Moc (W)              | 6W                                 |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 865 Światło Dienne                 |
| Kolor światła        | 6500 Światło Dienne                |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                |
| Driver Included             | Tak                             |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 430lm                           |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 70                              |
| Power factor                | >0.50                           |
| Installation Depth (mm)     | 50                              |
| Unified Glare Rating        | < 28 - Do korytarzy i magazynów |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)                 |
| Zastosowanie                | Nie                             |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights      |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany                       |
| Wycięcie (mm)          | 105                              |
| Stopień ochrony IP     | IP20                             |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule                |
| Operating Temperature  | -20 to +50                       |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)                 |
| Kolor Oprawy           | Biały                            |
| Kolor bańki            | Biały                            |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 2-biegunowe] |
| Seria                  | DOWNLIGHT SLIM                   |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 30  |
| Średnica (mm) | 118 |

## Sensor Information

---

Typ sensora

Bez czujnika