



**Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
lampa robocza S-Stand 20W 1700lm 120D -  
840 Zimna Biel | IP65 - Symetryczny**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243831                             |
| EAN              | 4058075213838                      |
| Kod Producenta   | 4058075213838                      |
| Producent        | Ledvance                           |
| Nazwa producenta | LED WORKLIGHT 20W 840 S-STAND LEDV |
| Gwarancja        | 3 lata                             |
| Żywotność (h)    | 25000                              |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 20W                                |
| Zamienne (W)                | 30                                 |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1700lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 85                                 |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Montaż                 | Podłoga               |
| Połączenie oprawy      | Wtyczka z uziemieniem |
| Klosz                  | Szkło                 |
| Light Distribution     | Symetryczny           |
| Stopień ochrony IP     | IP65                  |
| Impact Protection (IK) | IK06 - 1 dżul         |
| Operating Temperature  | -20 to +45            |
| Kolor Oprawy           | Ciemnoszary           |
| Obudowa                | Aluminium, Stal       |
| Kolor bańki            | Szary                 |
| Seria                  | Worklight             |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 166 |
| Szerokość (mm) | 180 |
| Wysokość (mm)  | 280 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|