



## Specyfikacja Ledvance Endura Pro Światło Ścienne Szary Up & Down - 10W 1000lm - 840 Zimna Biel | IP55 - Czujnik ruchu i Światła

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu   | 237944                         |
| EAN              | 4058075228962                  |
| Kod Producenta   | 4058075228962                  |
| Producent        | Ledvance                       |
| Nazwa producenta | E PRO UPDOWN S 10W 840 IP55 DG |
| Gwarancja        | 5 lat                          |
| Żywotność (h)    | 50000                          |

### Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Moc (W)             | 10W                                |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Zawiera żarówkę     | Tak                                |
| Ilość żarówek       | 1                                  |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur  | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1000lm                      |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100                         |
| Power factor                | >0.90                       |
| Regulowana                  | Nie                         |
| Montaż                      | Naścienny                   |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)             |
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                         |
| Rodzaj produktu             | Dekoracyjne oświetlenie LED |

## Fixture Information

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Połączenie oprawy      | Złącze śrubowe, 3-biegunowe |
| Stopień ochrony IP     | IP55                        |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule           |
| Operating Temperature  | -20 to +40                  |
| Kolor Oprawy           | Ciemnoszary                 |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)            |
| Kolor bańki            | Szary                       |
| Seria                  | Endura                      |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 87  |
| Szerokość (mm) | 55  |
| Wysokość (mm)  | 180 |

## Sensor Information

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Typ sensora | Czujnik ruchu, Czujnik światła |
|-------------|--------------------------------|

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517