



## Specyfikacja Opakowanie 15x Bright Choice LED Downlight Okrągła Uchylny 15W 1200lm 60D - 930 Ciepła Biel | 135mm - Aukko 110mm - UGR <19

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 248651                                                                                  |
| EAN              | 8719157048071                                                                           |
| Kod Producenta   | 8719157048071                                                                           |
| Producent        | Niemarkowe                                                                              |
| Nazwa producenta | Multipack 15x White label LED Downlight Round Tilttable 15W 1200lm 60D 930 UGR19 Cutout |
| Gwarancja        | 2 lat                                                                                   |
| Żywotność (h)    | 20000                                                                                   |

### Informacje techniczne

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                    |
| Regulowana           | Tak                                    |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED               |
| Zamienne (W)         | 75                                     |
| Moc (W)              | 15W                                    |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                                |
| Ściemnianie          | Nie                                    |
| Kod Koloru           | 930 Ciepły Biały                       |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały                      |
| Oddawanie barw (Ra)  | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                                  |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor           |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1200lm                     |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 80                         |
| Unified Glare Rating        | < 19 - Do biur i szkół     |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 110               |
| Stopień ochrony IP     | IP20              |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Kolor bańki            | Biały             |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 75  |
| Średnica (mm) | 135 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|